

EG-Keeper™ NEO のシステム構成



既存の勤怠システムやサーバ等への連携も可能ですので、ご相談ください。 ※別途開発費用が発生する場合があります。

イージーキーパー仕様

- 高性能サーモカメラ
精度±0.2℃の高精度
画素数：10,800ピクセル(120×90)
30秒に1回キャリブレーションを実行
- 赤外線補助照明
暗闇でも人物を捉える
- 白色LED照明
照明、およびインジケータとして点灯
- ステレオカメラ
200万ピクセル×2 (1920×1080×2)
可視光、ならびに赤外線対応で写真など
なりすまし防止

- 液晶ディスプレイ
見やすい7インチ大型ディスプレイ(1024×600)
サブウィンドウでサーモグラフ表示温度帯別に色分け表示、
認識した登録者情報表示、判定結果別色枠表示

ハードウェアスペック

LCDパネルサイズ	7inch (1024 × 600)
電源	AC 100V
ネットワークインターフェース	有線LAN, WiFi(2.4GHz)
動作温度 認証/検温	-20℃ ~ +40℃ 15℃ ~ +35℃
給電	最大24W
サイズ	120 × 226.5 × 33.5 (mm)

ソシアック・ネオ仕様

電源	3電源方式(DC3V アルカリ乾電池2本 / AC100V / DC12V)
使用温度	0℃~35℃ (結露無きこと)
保管温度	-10℃~60℃ (結露無きこと)
外形寸法	160×55×30mm (突起物含まず)
重量	約190g (乾電池含む)
主な材質	本体ケース：ABS樹脂
検知方法	電気化学式センサー
センサー寿命	購入使用後1年半または、10,000回使用
付属品	単3アルカリ電池(2本)、ストロー5本、 本体操作 取扱説明書(保証書)

※掲載の内容及び仕様は、予告なく変更される場合がございます。

EG-Keeper™ NEO 製品アイテム



ご購入セット

Aセット	①イージーキーパー ②ソシアック・ネオ ③スタンド/WDSEG01 (SA) ④インターフェース拡張ユニット ⑤ラベルプリンター ※ソシアック・ネオ据置用固定ホルダー、イージーキーパー固定ホルダー用ステー、ソシアック用ACアダプター、ラベル(800枚入り)は付属されています。	イージーキーパーとソシアック・ネオがBluetoothで連携し、測定結果が許可証としてラベル印刷できます。
Bセット	①イージーキーパー ②ソシアック・ネオ ③スタンド/WDSEG01 (SA) ※ソシアック・ネオ据置用固定ホルダー、イージーキーパー固定ホルダー用ステー、ソシアック用ACアダプターは付属されています。	イージーキーパーとソシアック・ネオのセットで、同時に測定できます。

①イージーキーパー 及び ②ソシアック・ネオ は、それぞれ単品でもご購入できます。

●お問い合わせは **CENTRAL** 中央自動車工業株式会社 営業開発部
〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-30
電話／(06)6443-5829 FAX／(06)6445-8573
H P／<https://www.central-auto.co.jp>

ソシアック オフィシャルサイト
<https://www.sociac.jp>
または「ソシアック」で

82106087

様々なリスク管理が求められる今、だからこそ...

健康・安全・労務管理のベストシステム

イージーキーパー・ネオ

EG-Keeper NEO

顔認識

体表面温度測定

アルコールチェック

これらを、スピーディ&高精度、そして非接触で実施!



超高速エッジAIチップによる
顔認識・体表面温度測定・マスクチェック装置

EG-Keeper™
イージーキーパー



精緻を極めた電気化学式センサー搭載
高品質・多機能アルコール検知器

アルコール検知器 / ソシアック・ネオ SC-502
SOCIAC NEO

世界トップクラスの解析速度とウォークスルー解析を実現!!
測定時のストレスを徹底解消したサーモグラフィ端末



EG-Keeper™
イージーキーパー

端末に顔をかざすだけでOK!!

端末に顔が映るようにすれば、自動的に顔認識・体表面温度測定・マスクチェックが始まります。スピーディ&シンプルなチェックシステムです。

人物を0.1秒で10人解析&99%識別

人物の推定(年齢・性別・感情)を0.1秒で10人解析し、99%識別します。実際の人物が写真や動画上の人物かの識別も高精度で実現し、勤怠管理にも貢献します。

最先端AI技術で高精度&スピーディ

世界最速クラスの顔認証カメラモジュール「Eye」を搭載し、0.3秒の高速測定で、精度は±0.2℃の正確さを誇ります。大人数の測定も効率的&短時間で実施できます。

数値・カラー・サーモグラフ・音声で伝達

測定結果を、額の温度数値を表示するほか、サーモグラフや、温度に異常があれば赤、マスク無しなら黄色、等のカラーで分かりやすく表示しながら、音声でも伝達します。

表示画像や音声内容をカスタマイズ

使用環境やお好みに合わせて表示画面の変更も可能。枠色やポップアップの表示・非表示や、赤や緑の色枠表示時の変更、また他の画像や音声に変える事も可能です。



多機能・高品質の「ソシアック」に最先端技術を搭載!!
PC管理機能と精度を徹底追求したアルコール検知器



アルコール検知器 / ソシアック・ネオ SC-502
SOCIAC NEO

長寿命の日本製・電気化学式センサー搭載

アルコール以外の成分に干渉されにくく、極めて優れた反応精度を実現する日本製の電気化学式センサーを搭載。長寿命で、1年半、または10,000回の使用が可能です。

業界初! 非接触での測定が可能

非接触モードに設定することにより、機器に触れることなく測定可能となります。

筐体部分に抗菌加工。SIAAマークを取得

筐体には、無機抗菌加工剤を練り込んだABS樹脂を使用し、抗菌加工のSIAAマークを取得。安心して使って頂ける仕様になっています。

選べる2モードの測定・表示範囲

基本的には0.00~1.00mg/lまで、0.01mg/l単位で表示しますが、アルコール濃度が0.05mg/l未満の場合は全て0.00mg/lと表示するように設定することも可能です。

8桁のID登録対応本体に測定履歴を3,000件保存

Bluetooth®(ブルートゥース)搭載でスマホとの連動が可能に

回転式吹き込みアタッチメント採用 市販ストローでも測定可能

4タイプの電子音で電話点呼にも適確に対応

「イージーキーパー」と「ソシアック・ネオ」を一体化!!
理想的な「安全・健康・管理システム」を実現!!

イージーキーパー・ネオ
EG-Keeper NEO



ともに高性能・多機能の、サーモグラフィ端末とアルコール検知器を、管理ツールとして一体化

「顔認識」「体表面温度測定」「マスクチェック」「アルコールチェック」が1ロケーションでOK

全てを非接触、スピーディ、高精度に実施し、顔写真付き「許可証」をラベルシールとして発行することも可能

Wifi環境があれば測定結果をメールで管理者に自動送信可能

49万件のデータを蓄積、PCで保管・管理し一覧表(CSV)出力も可能

EG-Keeper™ NEO を使用した非接触測定方法

最初にソシアック・ネオの電源をONにし、「MODE 3」に設定しておきます。



まず、イージーキーパーに顔をかざし、顔認識、体表面温度、マスクの有無等をチェックします。



測定記録を、数値、サーモグラフ、カラー、音声でお知らせします。



ストローを差し込み、軽く息を吹き込むと自動的にカウントダウンが開始されます。



表示されるカウントダウンに合わせ、ゼロになったら、約4秒間息を吹きかけます。



呼気中のアルコール濃度を測定し、その結果を数値、電子音でお知らせします。



異常が無かった場合は、その場でプリンターから顔写真付き「許可証」をラベルシールとして出力します。点呼記録簿に貼付しての保管やPCでの管理・出力もできます。