ドライバーの手動インストール手順ver1.01

▲ 「ソシアック・ネオ専用管理ソフトパソコン操作取扱説明書」 のP9にあるドライバーのインストールについては本手順書 に沿ってインストールしてください。

①下記URLよりドライバーの公式インストールページへ移動します。

※Google等の検索エンジンにて「CH341SER」と検索し、インストールページへ移動します。

http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html



②「CH341SER.EXE」の商品ページよりダウンロードをクリックするとPCにダウンロードされます。



③ 場 SETUREXE をクリックすると、自動的にインストール画面が開くので NSTAL を クリックします。右の画像が表示されれば正常にインストール完了です。



ドライバーの手動インストール手順ver1.01

④最後にソシアック・ネオPC管理ソフトでインストールが出来たか確認を行います。 ソシアック・ネオとPCをUSBケーブルで接続し、USB接続モード(本体電源OFFにし 「◀ボタン」と「電源ボタン」を長押し)にし、 【21 機器データ読み込み】を選択します。

	データ管理									
	☑ メール受信		🖸 機器データ読み込み		₽	CSV書き出し	ð			
SOCIACINEO	□ 検索期間			□ 発信元メール	アドレス	□ 測定者	🗌 車両番号			
	検索開始時期 検索終了日時	2022年 6月27日 2022年 7月 4日	•							
				^	判況 Te	き (アルコール反応) st results(alcohol reaction)	呼気アル Breat conce			

⑤ 図 機器データ読み込み をクリックすると下記画面が表示されるので USB-SERIAL CH340 (COM4) を選択します。

と _{接続} 機器の選択	NSO WAVE Active USB-COM Por	t (COM5) - Disconnected 🗸		_{送統} 機器の選択	USB-SERIAL CH340 (COM4)	~
	接続	キャンセル			接続	*r>til
6	账 下記画	〕面が表示され	<i>、</i> れば、正常	まに機	器同士の通信	が完了です。
(接続				測定	ミデータの読み込み完了	×



※以後、機器接続の際の接続機器の選択は USB-SERIAL CH340 (COM4) を 選択し、 ** をクリックしてください。